

## POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1  
Datum izdaje: 05. 07. 2010

|        |  |
|--------|--|
| 1.     | <b>TRGOVSKO IME</b><br><br><b>BIO APNENA FASADNA BARVA</b> Apnena fasadna barva  |
| 2.     | <b>PODROČJE UPORABE</b><br>Barva za dekorativno zaščito različnih fasadnih površin.  |
| 3.     | <b>SESTAVA</b><br>Disperzijska barva na osnovi na osnovi gašenega apna, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.  |
| 4.     | <b>FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI</b>   |
| 4.1.   | IZGLED : pastozen  |
| 4.2.   | BARVA : bela   |
| 4.3.   | GOSTOTA ( kg/dm <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 1,40  |
| 4.4.   | pH ( 20°C ) : 11,0 – 13,0  |
| 4.5.   | VNETLJIVOST : /  |
| 4.6.   | VSEBNOST SUHE SNOVI ( % ) : 53,0 – 56,0  |
| 4.7.   | PAROPROPUSTNOST $\mu$ ( - ) : $\mu < 300$  |
| 4.8.   | VREDNOST Sd ( m ) pri d = 100 $\mu$ m : Sd < 0,03 ( SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka )   |
| 4.9.   | KAPILARNA VODOVPOJNOST ( kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) : W <sub>24h</sub> < 1,60 ( SIST EN 1062 – 3, razred 1, visoka )   |
| 4.10.  | OPRIJEM ( podlaga : omet 1:1:6 ) : > 0,40 N/mm <sup>2</sup> ( SIST EN 1542 )   |
| 4.11.. | VOC : max. 20,0 g/l  |
| 5.     | <b>VARNOSTNI LIST</b><br>Po kriterijih <b>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov</b> , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, <b>je izdelek razvrščen</b> med nevarne pripravke, označene z <b>Xi</b> , <b>DRAŽILNO</b> . Vsebuje apno. |
| 6      | <b>POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA</b><br>/   |
| 7.     | <b>Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.</b> |

Odgovorna oseba :  
Vodja razvojne koordinacije  
Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.


