

## POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1  
Datum izdaje: 18. 05. 2011

1.	<b>TRGOVSKO IME</b>  <b>JUBOSILcolor SILICATE Silikatna fasadna barva</b>
2.	<b>PODROČJE UPORABE</b> Barva za dekorativno zaščito različnih fasadnih površin, predvsem arhitekturne dediščine.
3.	<b>SESTAVA</b> Disperzijska barva na osnovi vodne disperzije polimerov, kalijevega vodnega stekla, celuloznega gostila, titanovega dioksida, polnil, specialnih dodatkov.
4.	<b>FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI</b>
4.1.	IZGLED : tekoč
4.2.	BARVA : bela, barvni odtenki
4.3.	GOSTOTA ( kg/dm <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 1,52
4.4.	pH ( 20°C ) : 10,0 – 11,5
4.5.	VNETLJIVOST : /
4.6.	VSEBNOST SUHE SNOVI ( % ) : 51,0 – 55,0
4.7.	PAROPROPUSTNOST $\mu$ ( - ) : $\mu < 300$
4.8.	VREDNOST Sd ( m ) pri d = 100 $\mu$ m : Sd < 0,03 ( SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka )
4.9.	KAPILARNA VODOVPOJNOST ( kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) : W <sub>24h</sub> < 0,20 ( SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja )
4.10.	OPRIJEM ( podlaga : omet 1:1:6 ) : > 0,50 N/mm <sup>2</sup> ( SIST EN 1542 )
4.11.	SIJAJ : mat ( SIST EN 13300 )
4.12.	VOC : max. 28,0 g/l
5.	<b>VARNOSTNI LIST</b> Po kriterijih <b>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov</b> , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, izdelek <b>ni razvrščen</b> med nevarne pripravke.
6.	<b>POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA</b> ZAG Ljubljana, Poročilo št. P 12/04 – 460 – 7 , 11.06.2004 FPL Stuttgart, Poročilo AT 083c/07 ; 10.04.2008
7.	<b>Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specifikiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.</b>

Odgovorna oseba :  
Vodja aplikativnega razvoja  
Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. grad.


